



CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN BẢO

Địa chỉ: 107/19 Huỳnh Văn Nghệ, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp. HCM

Email: thienbaoil@gmail.com - MST: 0311823133

NIỀM TIN- UY TÍN- CHẤT LƯỢNG- TRÁCH NHIỆM



Bpetro luôn mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất gửi đến Quý Khách Hàng. Sự hài lòng, tin tưởng của Quý Khách Hàng là phương châm đi đầu và chính là sự thành công của Bpetro.



BPETRO HYDRAULIC AWS-68

DẦU THỦY LỰC CAO CẤP

Dung tích: 18 Lít, 200 Lít
Ghi chú: có 3 cấp độ: 32, 46 và 68

Là dầu thủy lực gốc khoáng cao cấp chống mài mòn đa dụng công nghệ phụ gia kẽm, có độ ổn định oxy hóa cao chống gỉ chống mài mòn và chống tạo bọt.

ỨNG DỤNG:

BPETRO HYDRAULIC AWS-68 được khuyên dùng cho hầu hết các hệ thống thủy lực dân dụng và công nghiệp yêu cầu khả năng chống mài mòn như hệ thống thủy lực xe cần cẩu, ben và các hệ thống tuần hoàn công nghiệp.



BPETRO HYDRAULIC HH-68

DẦU THỦY LỰC CHỐNG MÀI MÒN ĐA DỤNG

Dung tích: 18 Lít, 200 Lít
Ghi chú: có 3 cấp độ: 32, 46 và 68

Dầu thủy lực có gốc dầu khoáng không phụ gia có tính năng tái tạo độ nhờn, tăng tuổi thọ bơm, giảm tiếng ồn, giảm độ lỳ, chậm của bơm so với dầu thủy lực thông thường.

ỨNG DỤNG:

BPETRO HYDRAULIC HH-68 được khuyên dùng cho các thiết bị thủy lực, máy công trình, ép cọc máy đập, CNC...



BPETRO HYDRAULIC VG-68

DẦU THỦY LỰC ĐA DỤNG

Dung tích: 18 Lít, 200 Lít
Ghi chú: có 3 cấp độ: 32, 46 và 68

Là dầu thủy lực đa dụng được pha chế từ dầu gốc chất lượng cao và phụ gia chống tạo bọt.

ỨNG DỤNG:

BPETRO HYDRAULIC VG-68 Là loại dầu sử dụng cho các loại máy móc, thiết bị trong ngành xây dựng, bốc dỡ hàng hoá.



BPETRO ENGINE OIL CF4/SM

DẦU ĐỘNG CƠ SẠCH TIỀN TIẾN
TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU, TĂNG ÁP
VÀ TỐI ƯU HÓA SẢN PHẨM

Dung tích: 18 Lít, 200 Lít
Ghi chú: Có 2 cấp độ: 15w-40 và 20w-50

Là dầu bôi trơn hảo hạng dùng cho động cơ xăng dầu và Diesel đời mới. Được pha chế từ dầu gốc tinh chế kết hợp với hệ phụ gia tiên tiến bảo vệ tối ưu cho tuber tăng áp của động cơ. Dầu nhờn này còn giữ sạch động cơ và giúp động cơ tiết kiệm nhiên liệu hơn.

ỨNG DỤNG:

BPETRO ENGINE OIL CF4/SM được khuyên dùng cho động cơ xăng/Diesel tải trọng cao như xe khách đời mới, phương tiện giao thông công xuất nặng, xe tải thương mại, máy móc xây dựng, động cơ thủy Diesel tốc độ cao, máy phát điện. Các loại động cơ đời mới có Turbo tăng áp.



BPETRO DIESEL ENGINE CI4 SEA 20W50

**DẦU NHỜN THƯỢNG HẠNG
CHO XĂNG VÀ ĐỘNG CƠ DIESEL
CÓ TURBO TĂNG ÁP**

Dung tích: 18 Lít, 200 Lít
Ghi chú: Có 2 cấp độ: 15W-40 và 20W-50

Là dầu động cơ Diesel cao cấp thượng hạng đáp ứng các yêu cầu công nghệ theo tiêu chuẩn API CI4 SEA 20W-50. Chuyên dùng cho động cơ xăng và Diesel tải trọng, tốc độ cao đáp ứng tiêu chuẩn khí thải 2004, được pha chế đặc biệt cho động cơ Diesel có turbo tăng áp hoạt động ở nhiệt độ cao và tải nặng. Dầu có độ ổn định trượt tốt và cung cấp khả năng bảo vệ chống mài mòn, ăn mòn ở nhiệt độ cao, đóng cặn động cơ, làm mát, chống rỉ, làm sạch động cơ,...

ỨNG DỤNG:

BPETRO DIESEL ENGINE CI4 SEA 20W50 được khuyến cáo sử dụng có các loại động cơ xăng và Diesel tốc độ cao tải trọng nặng có tính Turbo tăng áp hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt,...Loại nhớt này hoàn toàn phù hợp cho các động cơ xăng đáp ứng tiêu chuẩn API SL.

BPETRO GEAR OIL 85W-140 API GL4

DẦU HỘP SỐ CAO CẤP

Dung tích: 18 Lít, 200 Lít

Là dầu hộp số cao cấp pha chế từ dầu gốc tinh chế với phụ gia kháng bọt. Dầu này không ảnh hưởng đến môi trường do không chứa chì. Dầu mang các tính năng bôi trơn, chống rỉ, chống mài mòn, chống oxy hóa và khả năng chống tạo bọt.

ỨNG DỤNG:

BPETRO GEAR OIL 85W-140 API GL4 được pha chế đặc chủng thích hợp cho các loại bánh răng oto phải vận hành ở điều kiện khắc nghiệt, các loại bánh răng Hypoid chịu tải nặng, các truyền động oto ở tốc độ cao, xe khách xe cơ giới,...theo yêu cầu tiêu chuẩn API GL4

BPETRO GEAR OIL 75W-90 API GL4

DẦU HỘP SỐ CAO CẤP

Dung tích: 18 Lít, 200 Lít

Là dầu hộp số cao cấp pha chế từ dầu gốc tinh chế với phụ gia kháng bọt. Dầu này không ảnh hưởng đến môi trường do không chứa chì. Dầu mang các tính năng bôi trơn, chống rỉ, chống mài mòn, chống oxy hóa và khả năng chống tạo bọt.

ỨNG DỤNG:

BPETRO GEAR OIL 75W-90 API GL4 được pha chế đặc chủng thích hợp cho các loại bánh răng oto phải vận hành ở điều kiện khắc nghiệt, các loại bánh răng Hypoid chịu tải nặng, các truyền động oto ở tốc độ cao, xe khách xe cơ giới,... theo yêu cầu tiêu chuẩn API GL4

BPETRO GEAR OIL 85W-140 API GL1

DẦU HỘP SỐ ĐA DỤNG

Dung tích: 18 Lít, 200 Lít

Là dầu hộp số đa dụng pha chế từ dầu gốc tinh chế với phụ gia kháng bọt. Dầu này không ảnh hưởng đến môi trường do không chứa chì. Dầu mang các tính năng bôi trơn, chống rỉ, chống mài mòn, chống oxy hóa và khả năng chống tạo bọt.

ỨNG DỤNG:

BPETRO GEAR OIL 85W-140 API GL1 được pha chế đặc chủng thích hợp cho các loại bánh răng oto phải vận hành ở điều kiện khắc nghiệt, các loại bánh răng Hypoid chịu tải nặng, các truyền động oto ở tốc độ cao, xe khách xe cơ giới,...theo yêu cầu tiêu chuẩn API GL1

BPETRO GEAR OIL 75W-90 API GL1

DẦU HỘ SỐ ĐA DỤNG

Dung tích: 18 Lit, 200 Lit



Là dầu hộ số đa dụng pha chế từ dầu gốc tinh chế với phụ gia kháng bọt. Dầu này không ảnh hưởng đến môi trường do không chứa chì. Dầu mang các tính năng bôi trơn, chống rỉ, chống mài mòn, chống oxy hóa và khả năng chống tạo bọt.

ỨNG DỤNG:

BPETRO GEAR OIL 75W-90 API GL1 được pha chế đặc chủng thích hợp cho các loại bánh răng oto phải vận hành ở điều kiện khắc nghiệt, các loại bánh răng Hypoid chịu tải nặng, các truyền động oto ở tốc độ cao, xe khách xe cơ giới,...theo yêu cầu tiêu chuẩn API GL1

BPETRO DẦU GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI

DẦU CẮT GỌT CAO CẤP

Dung tích: 18 Lit, 200 Lit



Được sử dụng trong gia công kim loại, nhằm làm mát và bôi trơn vị trí kim loại được gia công. Đồng thời nó cũng có tác dụng làm sạch những mảnh vụn kim loại xuất hiện trong quá trình gia công khỏi bề mặt chi tiết.

ỨNG DỤNG:

BPETRO DẦU GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI sử dụng cho nhôm, hợp kim nhôm, gang, thép, gia công cơ khí khắc nghiệt,...



BPETRO SPEED 2T

DẦU ĐỘNG CƠ MÁY CẮT

Dung tích: thùng 24 chai 1 Lit



Là động cơ 2T gốc bán tổng hợp chất lượng cao, hòa trộn dễ dàng cho xúng, đem lại khả năng bảo vệ động cơ, chống ăn mòn, mài mòn hoàn hảo với công nghệ cao không cần bắn FNCD technology. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn API TC/JASO FC.

ỨNG DỤNG:

BPETRO SPEED 2T khuyên dùng cho động cơ 2 thì máy cắt cỏ, máy phát điện, cưa xích, đặc biệt chuyên dùng cho các xe máy tay gas 2 thì, xe máy 2 thì phân khối lớn sản xuất từ Nhật Bản hoặc Châu Âu. Đạt hiệu suất sử dụng có thể pha tới 1:50, đối với các động cơ công suất lớn hay máy mới nên pha ở tỷ lệ 1:35.

BPETRO GREEN 2T

DẦU ĐỘNG CƠ MÁY CẮT CAO CẤP

Dung tích: Thùng 12 chai 1 Lit



Là động cơ 2 Thì chất lượng cao, được sản xuất từ dầu gốc và phụ gia. Sử dụng nhằm duy trì hiệu suất cháy nổ và giảm thiểu tối đa hao hụt công suất, bôi trơn và chống mài mòn trong điều kiện tốt độ cao,...đạt tiêu chuẩn API TC/JASO FC.

ỨNG DỤNG:

BPETRO GREEN 2T thường được sử dụng cho các thiết bị như máy cắt cỏ, máy cưa, máy phát điện,...

BPETRO MIA POWER 4T

DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ XE MÁY 4 KỲ MIA 20W50

Dung tích: thùng 24 chai 1 Lit



Là dầu nhớt xe máy cao cấp được pha chế từ dầu gốc và các phụ gia đặc biệt

ỨNG DỤNG:

BPETRO MIA POWER 4T giúp làm mát, bôi trơn, chống rỉ, làm sạch động cơ, phù hợp với các loại xe máy 4 kỳ HONDA, YAMAHA, SUZUKI,...

